

Typ		U 118-X
Bestellnummer		380 127
EAN-Code		4026187192815
Maximum number of IP input signals		8
Maximum number of PAL output signals		8
<b>Netzwerkeinstellungen (zum Uxx passiv weitergeleitet)</b>		
Management		2 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45)
Daten		2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)
Protokoll		IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNMP, IGMP
<b>Transportstrombearbeitung</b>		
TS Decapsulation		UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC
Paketlänge	[Bytes]	188 / 204
<b>Dekodierung</b>		
Video		H.264/AVC Level 4.1 HP, MPEG-2 MP@HL
Audio		MPEG-1/2 Layer 1/2, (HE-)AAC
Daten		Teletext, VPS, WSS, Teletext Untertitel, DVB Untertitel
<b>HFMmodulator</b>		
Konnektoren	[Ω]	75, 2 x F-Buchse
Frequenzbereich	[MHz]	47 - 862, digitale Modulation, E2-E69, 2 x 4 Kanäle auf 96 MHz Bandbreite
Ausgangspegel	[dBμV]	111
Reflexionsdämpfung	[dB]	≥ 14
Nebenwellenwiderstand	[dB]	≥ 60
Stereoübersprechen	[dB]	> 55
Restträgergenauigkeit	[%]	1
TV Standard		PAL B/G, D/K, SECAM, SECAM L, A2/NICAM, NTSC mono
Audio Standard		A 2, A 2+, A 2-, Nicam
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 61
<b>Allgemeine Daten</b>		
Stromaufnahme bei 48 V	mA	530
Leistungsaufnahme an 36 - 60 V	W	40
Eingangsspannung	V	36 - 60
Abmessungen		1 HE, 19 Zoll
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 ... +45